



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SPESIFIKASI
PENGADAAN *E-PURCHASING* SALDO AWAL PERALATAN RUANG WISUDA
BERUPA VIDEOTRON GEDUNG PROF. AMIN ABDULLAH UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGAAN 2024

No	Nama Barang	Spesifikasi Barang	Volume
1	Videotron	• Videotron P2.5 - Ukuran Videotron (Lebar x Tinggi): (704x384 cm) x 2 unit; - Jenis Module: P2.5 Indoor IP30 Full Coating Anti Korosi (Sertifikasi); - Refresh Rate Module: 3840Hz High refresh Rate Anti-Flicker - Pixel Pitch (mm): 2.5 mm; - Pixel per module: 128 x 64 pixels; - Waktu Tayang: 100.000 Jam (sertifikasi principle); - Resolusi Videotron: 2,816 x 1,536 (2k, 1440P); - Ukuran Module: 32 x 16 cm; - Kecerahan Layar: 500 nits; - Daya Listrik (Max): 27,034 Watt; - Daya Listrik (Rata-rata): 9,192 Watt; - Termasuk: 1. Testing & Commisioning (Uji Fungsi) termasuk pelatihan operator; 2. Software: Resolume Arena 7 for 1 Computer; - PC Dekstop; - Conference Camera; - Wallmount Rack; - Controller: Tenveo KZ02; - Cadangan/Backup unit: Module 3% dari jumlah keseluruhan, Power Supply 3 unit & Receiving Card 3 unit. - Material Support: c. Box Panel Indoor 60x40x20cm *) MCCB 3 phase 65A *) MCB 1 phase 20A (6 unit) *) MCB 1 phase 10A (3 unit) *) Instalasi Panel d. Kabel & Terminasi *) Kabel Tufur, NYY 4x10mm, SNI + Skun *) Kabel Distribusi Power , NYY 4x4mm, SNI 1 roll + Skun *) Kabel Data Videotron , Comscope CAT 6 Indoor + RJ45	1 Paket

		• Videotron P1.8 - Ukuran Videotron (Lebar x Tinggi): 256 X 144 cm; - Jenis Module: P1.83 Indoor IP30 Full Coating Anti Korosi (Sertifikasi); - Refresh Rate Module: 3840Hz High refresh Rate Anti-Flicker; - Pixel Pitch (mm): 1.83 mm; - Pixel per module: 174 x 87 pixels; - Waktu Tayang: 100.000 Jam (sertifikasi principle); - Resolusi Videotron: 1,392 x 783 (720P); - Ukuran Module: 32 x 16 cm; - Kecerahan Layar: 500 nits; - Daya Listrik (Max): 1,843 Watt; - Daya Listrik (Rata-rata): 627 Watt. - Termasuk Receiving Card, All in One Video Processor (tiga titik videotron) - Material Support: a. Box Panel Indoor 60x40x20cm *) MCCB 3 phase 65A *) MCB 1 phase 20A (6 unit) *) MCB 1 phase 10A (3 unit) *) Instalasi Panel b. Kabel & Terminasi *) Kabel Tufur, NYY 4x10mm, SNI + Skun *) Kabel Distribusi Power , NYY 4x4mm, SNI 1 roll + Skun *) Kabel Data Videotron , Comscope CAT 6 Indoor + RJ45" - Testing & Commisioning (Uji Fungsi) termasuk pelatihan operator; - Cadangan/Backup unit: Module 2% dari jumlah keseluruhan, Power Supply 2 unit & Receiving Card 2 unit	
--	--	---	--

Yogyakarta, 4 Oktober 2024
Pejabat Pembuat Komitmen